



SOLDADORAS INVERSORES



www.itcompany.com.mx

2019

NUEVOS DISEÑOS

Caretas Electrónicas sombra variable

CARETAS AX TECH

Área de visión
Protección UV/IR oscurecimiento
Estado visible oscurecimiento
Variabilidad de oscurecimiento
Tiempo de respuesta:
No polarizado a polarizado
Polarizado a no polarizado
Peso

93 x 43 mm
DIN 16 (máx)
DIN 4
DIN 9 - DIN 13
0.000033 s
0.1 - 1.0 s
440 gr

CARACTERÍSTICAS:

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar incluye batería de litio. Opción soldar/esmerilar, cuenta con dos sensores, alarma de baja batería, control de sensibilidad.

Suspensor de matraca.
Ideal para TIG y MIG/MAG

CARETAS VOLT

Área de visión
Protección UV/IR oscurecimiento
Estado visible oscurecimiento
Variabilidad de oscurecimiento
Tiempo de respuesta:
No polarizado a polarizado
Polarizado a no polarizado
Peso

93 x 43 mm
DIN 16 (máx)
DIN 4
DIN 9 - DIN 13
0.000033 s
0.1 - 1.0 s
440 g

CARACTERÍSTICAS:

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar incluye batería recargable. Opción soldar/esmerilar, cuenta con dos sensores, control de sensibilidad.

Ideal para mantenimiento y reparaciones en general.

AXT-CEF1RED

**2 años
GARANTÍA**



AXT-CE-REX

**2 años
GARANTÍA**



AXT-CEMETAL

**2 años
GARANTÍA**



VOL-CEFUTMX

**1 año
GARANTÍA**



AXT-CEAZTECA

**2 años
GARANTÍA**



VOL-CEQUETZAL

**1 año
GARANTÍA**



AXT-CEFRANK

**2 años
GARANTÍA**



WF-CE234

**1 año
GARANTÍA**

Celda fotoeléctrica
Se carga al soldar, incluye batería recargable.

Ideal para mantenimiento y reparaciones en general.

Área de visión 90 x 35cm
Una sola sombra
Protección UV/IR oscurecimiento
DIN 16 MAX

*Nota: Disponible a partir de Julio



AXT-CETIGER

Caretas Electrónicas sombra variable

Área de visión	98 x 62 mm
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (máx)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 9 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	
No polarizado a polarizado	0.000033 s
Polarizado a no polarizado	0.25 - 0.8 s
Peso	480 gr

**2 años
GARANTÍA**



AXT-CEPATRIA

**2 años
GARANTÍA**



AXT-CESKULL

CARACTERÍSTICAS:

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar incluye batería recargable.
Opción soldar/esmerilar cuenta con cuatro sensores.

Suspensor de matraca.
Ideal para TIG y MIG/MAG

*Diseño exclusivo. Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.

**2 años
GARANTÍA**



AXT-CE1002

**2 años
GARANTÍA**

*Importante:
Este modelo de careta AXT cuenta con las mismas características de los modelos VOL.



VOL-CEDRAGON

Caretas Electrónicas sombra variable

Área de visión	92 x 42 mm
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (max)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 9 - DIN 13
Tiempo de respuesta:	0.000033 s
No polarizado a polarizado	0.25 - 0.8 s
Polarizado a no polarizado	480 g
Peso	

**1 año
GARANTÍA**



VOL-CEF1

**1 año
GARANTÍA**



VOL-CELUCHADOR

CARACTERÍSTICAS:

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar incluye batería recargable. Opción soldar/esmerilar cuenta con dos sensores.

Ideal para mantenimiento y reparaciones en general.

*Diseño exclusivo. Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.

**1 año
GARANTÍA**



VOL-CE905

**1 año
GARANTÍA**



POSICIONAMIENTO MARCAS

MARCA

GARANTÍA

**CERTIFICADO
NOM ANCE**

MERCADO

**USO
FRECUENCIA**

INTENSIDAD



2 AÑOS

No requerido por manejar únicamente 220V

Un excelente desempeño en trabajos demandantes

CONTINUO

Industria, medios de producción y construcción



2 AÑOS



Calidad superior para el profesional que exige lo mejor

CONTINUO

Construcción producción ligera profesional



1 AÑO



La herramienta perfecta para el herrero

FRECUENTE

Instalaciones y mantenimientos en general



1 AÑO



Comercial, mi primer inversor

OCASIONAL

Trabajos de baja demanda

Soldadoras Electrodo y TIG LIFT

Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT **AXT-120TC**

2 años GARANTIA

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje: 10-120A
 Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Voltaje en vacío: 58-64V
 Consumo: 4800W
 Peso: 2 Kg.
 Medida en mm: 210*100*137

Amperímetro: Digital
 Función: TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software.

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra y maletín plástico



ELECTRODO	110 - 120 V		
Ciclo de trabajo	100%	60%	30%
Potencia Salida	65A	90A	120A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje **AXT-160TBV**

2 años GARANTIA

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje: 20-120A/110V y 20-160A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Voltaje en vacío: 60V
 Consumo: 4950W-110V y 6600W-220V
 Peso: 5 Kg.
 Medida en mm: 300*124*222
 Amperímetro: Digital

Función: TIG LIFT,
 Para acero al carbón e inoxidable.
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo y pinza tierra



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje **AXT-202TBV**

2 años GARANTIA

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje: 25-110A/110V
 20-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
 Voltaje en vacío: 70V
 Consumo: 5,200W-110V y 7,500W-220V
 Peso: 8 Kg.
 Medida en mm: 356*135*250

Función: TIG LIFT,
 Para acero al carbón e inoxidable.
 Amperímetro: Digital
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)

INCLUYE

Cables, pinza tierra y porta electrodo, careta tipo paleta



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje **AXT-205TBV**

2 años GARANTIA

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje: 20-110A/110V
 30-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
 Voltaje en vacío: 70V
 Consumo: 4,400W-110V y 7,000W-220V
 Peso: 8 Kg.
 Medida en mm: 460*270*345

Función: TIG LIFT,
 Para acero al carbón e inoxidable.
 Amperímetro: Digital
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)

INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo, careta tipo paleta y correa.



	110V	220V	
Ciclo de trabajo	100%	50%	25%
Potencia Salida	85A	110A	200A

Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje

AXT-250TBV

**2 años
GARANTÍA**

ARCFORCE

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 50/60Hz
Rango de amperaje: 110V/20-120A y 220V/20-220A
Capacidad de electrodo: 3/32"-3/16"
Voltaje en vacío: 70V
Consumo: 4,620W-110V y 9,240W-220V
Peso: 9 Kg.
Medida en mm: 380*183*264

Amperímetro: Digital
Función TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable
Función ARC FORCE
Para argón se recomienda antorcha TIG modelo **AXT-WP96**
(Se vende por separado)

NOM ANCE CD 2000V CONECTORES 1/2" BI-VOLTAJE

NO INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo y careta tipo paleta

TECNOLOGÍA IGBT

	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	60%
Potencia Salida	80A	120A	170A	220A



Soldadora inversor, Electrodo, Bi-Voltaje Uso industrial

AXT-E6300

**2 años
GARANTÍA**

ARCFORCE

Voltaje de alimentación: 220V-440V/1PH
Frecuencia: 50/60Hz
Rango de amperaje: 30-270A
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/4"
Voltaje en vacío: 70V
Consumo: 12,100W-220V y 16,720W-440V
Peso: 18 Kg.
Medida en mm: 500*245*410
Amperímetro: Digital

Recomendado para: Trabajo pesado industrial, construcción, producción, mantenimiento, etc.
Función ARC FORCE

BI-VOLTAJE CD 2000V CONECTORES 1/2" IGBT HEAVY DUTY

NO INCLUYE

Bornes Machos, cables ni pinzas

	220V - 440V	
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	209A	270A



Soldadora inversor Electrodo y TIG Uso industrial

AXT-E350CD

**2 años
GARANTÍA**

ARCFORCE

Voltaje de alimentación: 220V-1F/220V-3F
Frecuencia: 50/60Hz
Rango de amperaje: 15-250A en una fase
15-350A en 3 fases
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/4"
Voltaje al vacío: 81V
Consumo: 11,800W en una fase
16,000W en 3 fases
Peso: 28 Kg.

Medidas en mm: 550*260*530
Amperímetro: Digital

Funciones: ARC STAR
ARC FORCE
ANTI-STICK
VRD

Recomendado para: Trabajo pesado industrial, construcción, producción, mantenimiento, etc.

CD 2000V IGBT HEAVY DUTY CONECTORES 1/2"

NO INCLUYE

Bornes Machos, cables, ni pinzas

	220V 1F			220V 3F		
Ciclo de trabajo	100%	80%	60%	100%	80%	45%
Potencia salida	194A	217A	250A	235A	303A	350A



Soldadoras TIG Alta Frecuencia y Electrodo

Soldadora inversor, TIG Alta Frecuencia (HF) y Electrodo, Bi-Voltaje

AXT-TH200BV

**2 años
GARANTÍA**

**MULTI
FUNCION
2en1**

**PRODUCTO
NUEVO**

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 50/60Hz
Rango de amperaje TIG: 5-120A/100V y 5-200A/220V
Rango de amperaje Electrodo: 20-120A/100V y 20-200A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
Voltaje en vacío: 60V

Consumo: 4,620W-110V
7,920W-220V
Peso: 6.2 Kg.
Medida mm: 380*120*390
Amperímetro: Digital

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

NO INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, antorcha TIG y boquillas

BI-VOLTAJE

TECNOLOGÍA IGBT CONECTORES 1/2" 3/8"

NOM ANCE IGBT HEAVY DUTY CD 2000V

	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	80%	100%	40%
Potencia de Salida	110A	120A	125A	200A

	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	60%
Potencia de Salida	110A	140A	145A	200A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG Alta Frecuencia (HF), Bi-Voltaje. Especial para soldar aluminio

AXT-TAF202BV

2 años GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

Volaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje TIG: 5-140A/110V y 5-160A/220V
 Rango de amperaje Electrodo: 10-120A/110V y 20-160A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Voltaje en vacío: 60V

Consumo: 4,620W-110V y 7,500W-220V
 Peso: 21 Kg.
 Medida en mm: 500*238*390
 Amperímetro: Digital
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

ELECTRODO	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	40%
Potencia de Salida	90A	120A	100A	140A

TIG ALTA FRECUENCIA	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	80%	100%	30%
Potencia de Salida	108A	140A	110A	160A



MULTI FUNCION 2en1

INCLUYE

Antorcha TIG, con boquillas, pinza porta electrodo, y pinza tierra



Soldadora inversor, Electrodo y TIG Alta Frecuencia (HF), Especial para soldar aluminio

AXT-TAF250

2 años GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

Volaje de alimentación: 220V/1PH
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje en TIG: 5-250A/220V
 Rango de amperaje en electrodo: 5-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"

Voltaje en vacío: 60V
 Consumo: 11,000W
 Peso: 21 Kg.
 Medida en mm: 500*238*390
 Amperímetro: Digital

ELECTRODO	220V	
Ciclo de trabajo	100%	25%
Potencia de Salida	100A	200A

TIG ALTA FRECUENCIA	220V	
Ciclo de trabajo	100%	25%
Potencia de Salida	110A	250A

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software



INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, antorcha TIG y boquillas

MULTI FUNCION 2en1



Soldadoras Microalambre y Electrodo

Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1)

AXT-EM152

2 años GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

Volaje de alimentación: 110-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje en MIG: 10-140A
 Rango de amperaje en TIG: 10-140A
 Rango de amperaje Electrodo: 10-120A
 Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Voltaje en vacío: 50V
 Consumo: 4,750W
 Peso: 12 Kg.
 Medida en mm: 480*310*430

Capacidad de rollo: 1 y 5 Kg.
 Diámetro de alambre: 0.030"-0.035"
 Amperímetro: Digital
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

MICROALAMBRE	110-120V	
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	100A	140A

ELECTRODO	110-120V	
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	93A	120A

TIG LIFT	110-120V	
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de Salida	110A	140A



MULTI FUNCION 3en1

INCLUYE

Antorcha, pinza porta electrodo y pinza tierra



Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1)

AXT-EM200BV

2 años GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

Volaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje en MIG: 10-200A
 Rango de amperaje en TIG: 10-200A
 Rango de amperaje Electrodo: 10-180A
 Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
 Voltaje en vacío: 50V

Consumo: 4,750W-110V y 7,920W-220V
 Peso: 17 Kg.
 Medida en mm: 480*310*430
 Capacidad rollo: 1 y 5 Kg.
 Diámetro alambre: 0.030"-0.035"
 Amperímetro: Digital
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

MICROALAMBRE	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	30%
Potencia de Salida	110A	140A	110A	200A

TIG LIFT	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	30%
Potencia de Salida	110A	140A	110A	200A



MULTI FUNCION 3en1

INCLUYE

Antorcha, pinza porta electrodo y pinza tierra



Soldadora inversor Microalambre y Electrodo

AXT-MIG250

**2 años
GARANTÍA**

Voltaje de alimentación: 220V/1PH
Frecuencia: 50/60Hz
Rango de amperaje Microalambre: 50-250A
Rango de amperaje Electrodo: 20-160A
Capacidad de Electrodo: 3/32"-1/8"
Voltaje en vacío: 53A
Consumo: 7,040W
Peso: 48 Kg.
Medida en mm: 820*305*700

Capacidad de rollo: 5 - 15 Kg.
Diámetro de alambre: 0.030"-0.040"
Cantidad de rodillos: 2
Amperímetro: Digital



**MULTI
FUNCION
2en1**

INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo, careta tipo paleta, regulador de gas para CO2 y antorcha MIG/MAG

Electrodo	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%
Potencia Salida	125A 160A

MIG / MAG	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%
Potencia Salida	170A 250A



Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1)

AXT-SUPERMIG255

**2 años
GARANTÍA**

Voltaje de alimentación: 220V/1-PH
Frecuencia: 50/60Hz
Rango de amperaje Microalambre: 50-250A
Rango de amperaje Electrodo: 20-220A
Rango de amperaje TIG: 15-250A
Capacidad de Electrodo: 3/32"-5/32"
Voltaje en vacío: 52V
Consumo: 10,500W
Peso: 42 Kg.
Medida en mm: 875*420*807

Capacidad de rollo: 5 - 15Kg.
Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
Cantidad de rodillos: 4
Amperímetro: Digital



**MULTI
FUNCION
3en1**

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Antorcha MIG, pinza tierra, cables y porta electrodo

	MIG/MAG	TIG	MMA
Ciclo de trabajo	60%	60%	60%
Potencia salida	250A	250A	220A



**PRODUCTO
NUEVO**

Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1)

AXT-SUPERMIG305

**2 años
GARANTÍA**

Voltaje de alimentación: 220V/3-PH
Frecuencia: 50/60Hz
Rango amperaje Microalambre: 50-300A
Rango amperaje Electrodo: 20-250A
Rango amperaje TIG: 15-300A
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 3/16"
Voltaje en vacío: 55V
Consumo: 9,800W
Peso: 42 Kg.
Medida en mm: 875*420*807

Capacidad de rollo: 5 - 15Kg.
Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
Cantidad de rodillos: 4
Amperímetro: Digital



**MULTI
FUNCION
3en1**

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Antorcha MIG, pinza tierra, cables y porta electrodo

	MIG/MAG	TIG	MMA
Ciclo de trabajo	60%	60%	60%
Potencia salida	300A	300A	250A



**PRODUCTO
NUEVO**

Soldadora Multifunción

Soldadora inversor, Electrodo, TIG HF y Plasma

AXT-TEC200

**2 años
GARANTÍA**

Voltaje de alimentación: 220V/1-PH
Frecuencia: 50/60Hz
Rango de amperaje de Electrodo: 10-200A
Rango de amperaje de TIG HF: 5-200A
Rango de amperaje de Plasma: 20-50A
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
Voltaje en vacío: 64V
Consumo: 9,600W
Peso: 9.5 Kg.
Medida en mm: 425*190*290

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software



**MULTI
FUNCION
3en1**

INCLUYE

Antorcha plasma, antorcha TIG y porta electrodo, pinza de tierra

	TIG	CORTE	ELECTRODO
Ciclo de trabajo	25% 200A	40% 50A	25% 200A
	60% 130A	60% 40A	60% 130A
	100% 100A	100% 30A	100% 100A

Capacidad de Corte	
Corte productivo	1/4" (6mm)
Corte limpio	3/8" (10mm)
Corte máximo	1/2" (12mm)



**PRODUCTO
NUEVO**

Cortadoras de Plasma

Cortadora de Plasma con regulador de aire integrado Bi-Voltaje

AXT-P9040CBV **2 años GARANTÍA**

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango amperaje: 10-33A/110V
 10-40A/220V
 Voltaje en vacío: 220V
 Consumo: 5,200W
 Medidas en mm: 501*250*375

Alimentación de aire requerida: 65psi
 Peso: 7.5 Kg.
 Regulador de aire y filtro integrado.



INCLUYE

Cables, pinza tierra, careta tipo paleta y antorcha plasma con consumibles

Capacidad Corte	110V	220V
Corte productivo	1/8"	1/4"
Corte limpio	1/4"	3/8"
Corte máximo	3/8"	1/2"



Cortadora de Plasma con compresor integrado AXT-P9055C

2 años GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 220V /1-PH
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje Electrodo: 20-140 A
 Rango de amperaje Plasma: 20-40A
 Voltaje en vacío: 250V
 Consumo: 7,700W
 Medidas en mm: 280*320*420"

Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Amperímetro : Digital
 Peso: 25kg
 Puede trabajar con flujo interno o viniendo de compresor externo.

MULTI FUNCIÓN 2en1



INCLUYE

Antorcha plasma, porta electrodo, pinza tierra.

Capacidad de Corte	
Corte productivo	1/4" (6mm)
Corte limpio	3/8" (10mm)
Corte máximo	1/2" (12mm)

Datos del compresor	
Fuerza de compresión:	980w
Rpm:	1400rpm
Salida de aire:	170L/MIN,6CFM
Presion máxima:	8 Bar,0.8Mpa
Ruido:	70dB/A



Cortadora de Plasma Bi-Voltaje AXT-P1045CD

2 años GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje: 15-45A
 Voltaje en vacío: 280/305V
 Consumo: 6600W en 220V
 Amperímetro: Digital
 Función: 2T y 4T

Consumo de aire requerido: 6 CFM @ 60-80 psi
 Peso: 11kg
 Medidas en mm: 500*200*330
 Botón para test de electrodo válvula.
 Corte en reja o placa.
 Arco piloto.
 Grado de protección IP235.



INCLUYE

Antorcha Plasma, pinza de tierra y mangera de aire

Capacidad de Corte	
Corte productivo	1/2" (12mm)
Corte limpio	5/8" (16mm)
Corte máximo	3/4" (19mm)

Rango de Corte	
Acero al carbón	0.5 -15mm
Acero inoxidable	0.5 -15mm
Aluminio	0.5 -10mm
Corte máximo	0.5 -20mm



Cortadora de Plasma con regulador integrado AXT-P1060CD

2 años GARANTÍA

Voltaje de alimentación: 220V /1F
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje: 25-60A
 Consumo: 9500W
 Amperímetro: Digital
 Consumo de aire requerido: 9 CFM @ 60-80 psi
 Peso: 27 Kg.
 Funciones: 2T y 4T

Botón para test de electrodo válvula.
 Regulador de aire integrado.
 Corte en reja o placa.
 Arco piloto.



INCLUYE

Antorcha TRAFIMET Ergo Cut S65 de 6m, pinza de tierra y filtro de aire

Ciclo de trabajo	100%
Potencia salida	42A

Rango corte en acero al carbón	
Corte productivo	1/2" (12mm)
Corte limpio	3/4" (19mm)
Corte máximo	1 1/8" (29mm)

Corte máximo de separación	
Acero al carbón	1-1/8" (30mm)
Acero inoxidable	1/2" (13mm)
Cobre	3/8" (10mm)





Motosoldadoras

Motosoldadora Gasolina de Corriente Directa

AXT-MS160CD

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de salida: 65V
 Rango de amperaje: 50-120A
 Generador: CD a 110V / 60Hz; 500W
 Bornes: De conexión rápida
 Amperímetro: Digital
 Peso: 36 Kg.
 Encendido: Manual
 Capacidad tanque: 3.6 litros

Importante: Las motosoldadoras de corriente directa privilegian el aplicado de soldadura, sobre todo para trabajar electrodos de bajo hidrógeno como el 7018.

INCLUYE

Bornes de conexión rápida y clavija



Ciclo de trabajo	60%	30%
Potencia salida	65A	120A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO

Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno
E6010 NO	E6013 SI	E7018 NO
E6011 SI		



Motosoldadora Gasolina de Corriente Directa

AXT-MS200CD

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de salida: 65V
 Rango de amperaje: 50-160A
 Generador: CD a 110V / 60Hz; 1000W
 Bornes: De conexión rápida
 Amperímetro: Digital
 Peso: 60 Kg.
 Encendido: Manual
 Capacidad tanque: 6.3 litros

Importante: Las motosoldadoras de corriente directa privilegian el aplicado de soldadura, sobre todo para trabajar electrodos de bajo hidrógeno como el 7018.

INCLUYE

Bornes de conexión rápida y clavija



Ciclo de trabajo	100%	40%
Potencia salida	100A	160A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO

Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno
E6010 SI	E6013 SI	E7018 SI
E6011 SI		



Motosoldadora Gasolina de Corriente Directa

AXT-MS240CD

Rango de amperaje: 70-240A
 Generador: CD a 220V / 60Hz; 2,500W
 Voltaje en vacío: 80V
 Bornes: De conexión rápida
 Peso: 85 Kg.
 Incluye: Marcha, batería y llantas
 Capacidad tanque: 18 litros

Importante: Las motosoldadoras de corriente directa privilegian el aplicado de soldadura, sobre todo para trabajar electrodos de bajo hidrógeno como la 7018.

INCLUYE

Bornes de conexión rápida y juego de clavijas



Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia salida	176A	230A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO

Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno
E6010 SI	E6013 SI	E7018 SI
E6011 SI		



Motosoldadora Gasolina

AXT-MS232



Rango de amperaje: 100-200A
 Generador: 110V / 60Hz; 5,500W / CA
 Bornes: De conexión rápida
 Peso: 95 Kg.
 Incluye: Marcha, batería y llantas
 Capacidad tanque: 25 litros

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.

Nota: El ciclo de trabajo disminuye al quemar 7018 aproximadamente 15%.

INCLUYE

Bornes de conexión rápida y juego de clavijas



Ciclo de trabajo	100%	80%	60%	50%
Potencia salida	100A	120A	180A	200A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO

Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno
E6010 NO	E6013 SI	E7018 SI
E6011 SI		



Motosoldadora Diésel

AXT-MD200



Amperaje máximo: 50-200A
 Amperaje operativo: 50-150A
 Generador: 110-220V / 60Hz; 5,000W / CA
 Entrega máxima: 5,500W
 Voltaje en vacío: 70V
 Voltaje de operación: 22-26V
 Bornes: De conexión rápida
 Panel de info 3en1: Volt, Hz y Hora

Peso: 100 Kg.
 Capacidad tanque: 12.5 litros
 Incluye: Marcha, batería y llantas
 Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia salida	110A	150A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

INCLUYE
 Bornes de conexión rápida y juego de clavijas



Motosoldadora Gasolina inverter

AXT-MS300



Amperaje máximo: 50-300A
 Amperaje operativo: 25-250A
 Motor: TWIN CILINDER
 Generador: 110-220V / 60Hz; 12,000W / CA
 Entrega máxima: 13,000W
 Voltaje en vacío: 70V
 Voltaje de trabajo: 50A/22V-250A/30V
 Bornes: De conexión rápida

Panel de info 3en1: Volt, Hz y Hora
 Capacidad tanque: 25 litros
 Peso: 120Kg.
 Incluye: Marcha, batería y llantas

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia salida	190A	250A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

INCLUYE
 Bornes de conexión rápida y juego de clavijas



Soldadoras VOLT

Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT, Bi-Voltaje

VOL-210TBV

1 año GARANTIA

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje: 20-120A/110V
 20-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
 Voltaje en vacío: 70V
 Consumo: 4,750W-110V y 7,920W-220V
 Peso: 5 Kg.
 Amperímetro: Digital
 Medida en mm: 306*124*222

Función TIG LIFT para acero al carbón e inoxidable. Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: AXT-WP26P (Se vende por separado)

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software



INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 40%
Potencia de Salida	95A 120A	110A 200A

TIG LIFT	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 80%	100% 30%
Potencia de Salida	110A 120A	110A 200A



Soldadora inversor, TIG Alta Frecuencia (HF) Electrodo, Bi-Voltaje

VOL-TIG210BV

1 año GARANTIA

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje TIG: 20-160A/110V y 20-200A/220V
 Rango de amperaje Electrodo: 10-120A/110V y 10-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Voltaje en vacío: 56V

Consumo: 4,180W-110V
 6,600W-220V
 Peso: 9 Kg.
 Medida mm: 370*155*245

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 35%
Potencia de Salida	90A 120A	118A 200A

TIG ALTA FRECUENCIA	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 60%
Potencia de Salida	100A 120A	155A 200A



INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, antorcha TIG, boquillas y careta tipo paleta



Soldadora transformador Microalambre sin Gas

VOL-MIG120

1 año GARANTIA

Voltaje de alimentación: 110V-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje: 25-120A
 Voltaje en vacío: 27V mínimo
 37V máximo
 Consumo: 5170W
 Peso: 15 Kg.
 Medida en mm: 340*180*330
 Capacidad de rollo: 1 Kg.

Diámetro de alambre: 0.030"



INCLUYE

Antorcha, pinza de tierra y careta tipo paleta

110V	
Ciclo de trabajo	35% 10%
Potencia Salida	70A 120A



Soldadora inversor, Electrodo y MAG, Gas/No Gas

VOL-MIG7100

1 año GARANTIA

MULTI FUNCION 2en1

Voltaje de alimentación: 110V-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje: MIG / MAG 30-100A
 Electrodo 10-80A
 Capacidad de electrodo: 3/32"
 Voltaje en vacío: 50V
 Consumo: 3,115W
 Peso: 10 Kg.
 Medida en mm: 390*205*340

Capacidad de rollo: 1-5 Kg.
 Diámetro de alambre: 0.030"

Funciones: Para Gas/No gas y electrodo

INCLUYE

Antorcha, cables, pinza tierra y pinza porta electrodo

110-120V	MIG / MAG	Electrodo
Ciclo de trabajo	60% 100%	60% 100%
Potencia salida	100A 80A	80A 62A



Cortadora de Plasma Bi-Voltaje

VOL-P7016BV

1 año GARANTÍA

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Consumo: 5100W
 Frecuencia: 50/60Hz
 Voltaje en vacío: 220V
 Rango amperaje: 10-33A/110V
 10-40A/220V
 Máxima separación 110V: 3/8"
 Máxima separación 220V: 1/2"
 Medidas en mm: 405*150*315

Alimentación de aire requerida: 65psi
 Peso: 7 Kg.
 Amperímetro: Digital



INCLUYE

Cables, pinza tierra, careta tipo paleta y antorcha para plasma con consumibles y filtro regulador



Capacidad Corte	110V	220V
Corte productivo	1/8" 1/4"	1/4" 1/2"
Corte limpio	1/4" 3/8"	3/8" 1/2"
Corte máximo	3/8" 1/2"	1/2" 3/4"

Soldadora inversor, Electrodo TIG HF y Plasma, Bi-Voltaje

VOL-TEC140

1 año GARANTÍA

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango amperaje Electrodo y TIG: 15-110A/110V y 15-140A/220V
 Rango amperaje Corte de Plasma: 15-25A/110V y 15-30A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Voltaje de vacío: 55V
 Consumo: 4.620W-110V y 6.600W-220V

Peso: 5 Kg.
 Medida en mm: 380*155*265

Para Electrodo de:
 Para acero al carbón e inoxidable serie 308.

	110 V	220 V
Corte productivo	1/16" 1/8"	1/8" 1/4"
Corte limpio	1/8" 1/4"	1/4" 3/8"
Corte máximo	1/4" 3/8"	3/8" 1/2"



MULTI FUNCION 3en1

	Electrodo 110V		Electrodo 220V		TIG 110V		TIG 220V		Plasma 110V		Plasma 220V	
Ciclo de trabajo	100%	40%	100%	40%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%
Potencia salida	85A	110A	115A	140A	90A	110A	120A	140A	23A	25A	25A	30A



INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo, antorcha TIG, antorcha plasma y careta tipo paleta

WELDTech

Soldadora inversor BI-voltaje para Electrodo y TIG LIFT

WTSI-200

Voltaje de alimentación: 110-220V
 Frecuencia: 50 / 60Hz
 Consumo: 6.600W
 Voltaje en vacío: 68V
 Rango Amperaje en Electrodo: 10-120A/110V
 10-200A/220V
 Rango de voltaje: 14.8V - 25.5V
 Capacidad de Electrodo: 3/32"-5/32"
 Peso: 5 Kg.
 Medida en mm: 420*240*320



INCLUYE

Cables, pinza tierra, pinza porta electrodo

	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	50%	100%	60%
Potencia Salida	85A	120A	155A	200A



WT-CE123

Careta Electrónica una sombra

1 año GARANTÍA

Celda fotoeléctrica
 Se carga al soldar, incluye batería recargable.

Área de visión 92 x 42cm

Una sola sombra

Ideal para mantenimiento y reparaciones en general.

Protección UV/IR oscurecimiento DIN 16 MAX



COMBO Corte de plasma mod: AXT-COM04

Incluye: Corte de Plasma modelo: AXT-P9040CBV Bi-Voltaje 40A, Cables, pinza tierra, careta tipo paleta y antorcha plasma con consumibles.

2 años GARANTÍA **CONECTORES** 3/8"



Capacidad Corte	110V	220V
Corte productivo	1/8"	1/4"
Corte limpio	1/4"	3/8"
Corte máximo	3/8"	1/2"

Compresor: AXT-CAR-V40-2VT

2HP, 110V/220V / 1F, 40 litros, Volumen de aire producido 13 CFM, Presión Máxima 115 PSI, 2 Cilindros, incluye manguera con cople.

Incluye: Antorcha de plasma



1 año GARANTÍA



COMBO Soldadora inversor 3 en 1 Mod: AXT-COM08

Incluye: Multi función 3 en 1 modelo AXT-TEC200 Soldadora Inversor 3 en 1, electrodo, TIG HF y corte de plasma, 200A, 220V. Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, antorcha TIG, antorcha para plasma y careta tipo paleta.



	220V
Corte productivo	1/4"
Corte limpio	3/8"
Corte máximo	1/2"

MULTI
FUNCION
3en1

2 años GARANTÍA **CONECTORES** 3/8"

Compresor: AXT-CAR-V40-2VT

2HP, 110V/220V / 1F, 40 litros, Volumen de aire producido 13 CFM, Presión Máxima 115 PSI, 2 Cilindros, incluye manguera con cople.

Incluye: Antorchas de plasma y TIG



1 año GARANTÍA



COMBO Cortadora de plasma y compresor Mod: AXT-COM03

Incluye: Corte de Plasma modelo: AXT-P1060CD. Antorcha TRAFIMET Ergo Cut S65 de 6m, pinza de tierra y filtro de aire. Careta electrónica de diseño marca AX-TECH, antorcha y mangueras de conexión.

2 años GARANTÍA



Compresor: AXT-COMV75M

3HP, 75 litros 220V-1F / 3 pistones. Volumen de aire producido 19 CFM, 115 PSI de presión máxima alta recuperación.

Incluye: Antorcha de plasma.



*El diseño de la careta puede cambiar

1 año GARANTÍA



COMBO Soldadora inversor 3 en 1 Mod: VOL-COM01

Incluye: Corte de Plasma modelo VOL-TEC140. Cables, pinza tierra, porta electrodo, antorcha TIG, antorcha plasma y careta tipo paleta. Careta electrónica de diseño marca AX-TECH, antorcha y mangueras de conexión

1 año GARANTÍA



Compresor: VOL-COM40-2VT

2HP, 110V/220V / 1F, 40 litros, Volumen de aire producido 13 CFM, Presión Máxima 115 PSI, 2 Cilindros, incluye manguera con cople.

Incluye: Antorchas de plasma y TIG



*El diseño de la careta puede cambiar

1 año GARANTÍA



Antorchas Proceso TIG



**Modelo:
AXT-WP26**

TIG LIFT
Conector Roscado
Uso general
4.5 metros
Cuello flexible

*Nota: Para todas las soldadoras con función electrodo y TIG LIFT



**Modelo:
AXT-WP26HF**

TIG HF
Conector roscado 3/8"
Uso general
4.5 metros,
Cuello flexible
2 pins.
Para modelos:
AXT-ET200BV
AXT-TAF200BV
AXT-TEC180
AX-TEC200
VOL-TEC140



**Modelo:
AXT-WP26HFGR**

TIG HF
Conector rápido de Gas
Uso general
4.5 metros
Cuello flexible
2 pins.
Para modelos:
AXT-TH200BV
AXT-TAF202BV
AXT-TAF250

*Nota: Imágenes ilustrativas

Incluyen:

KIT DE CONSUMIBLES

Tapa corta
1 PZA



Tapa larga
1 PZA
AXT-T57Y02



Mordaza
4 PZA.
AXT-T10N24
3/32 x 2
AXT-T10N23
1/16 x 2



Porta mordaza
4 PZA.
AXT-T10N32
3/32 X 2
AXT-T10N31
1/16 X 2



Difusor de
alúmina
4 PZA.
No.4 x 1
AXT-T10N49
No.5 x 1
AXT-T10N48
No.6 x 1
AXT-T10N47
No.7 x 1



1) AXT-T57Y02 / Tapa larga

2) AXT-T10N22
Mordazas para TIG

3) AXT-T10N28
Porta Mordaza TIG

4) AXT-T10N49
Difusor de Alúmina TIG



Ciclo Trabajo	35%
DC	200A
AC	150A

Antorchas Microalambre



MODELOS:

AXT-MAGS030

1 Kg. rollo plástico encarretado capa-capa, medida 0.030"

AXT-MAGS035

1 Kg. rollo plástico encarretado capa-capa, medida 0.035"

Características:

El microalambre E7T-GS (AWS A5.20) DC+ (Polaridad directa) con núcleo fundente SIN GAS, toda posición, ideal para las pequeñas máquinas de soldadura en 110 voltios portátiles, ofreciendo un arco suave con muy poca salpicadura.

Alta velocidad de depósito, buena penetración con fácil eliminación de la escoria.

mm	0,8	0,9
Pg	0.030"	0.035"
Amperaje	40-110	50-130
Voltaje	15-18	15-20

1) AXT-DF52FN-2
Difusor de gas

2) AXT-PC14-45
Punta de contacto

3) AXT-T23-62-1
Tobera Roscada

Modelo:
AXT-TW300/TW300EC

Ciclo Trabajo	60%
CO ₂	300A
MIX	250A

1) AXT-MCZ6088
Cuello de ganso

2) AXT-MCF0061
Difusor de Gas

3) AXT-MCU0004-10
Punta de Contacto

4) AXT-MCS0078
Tobera

Modelo:
AXT-MIG25

Ciclo Trabajo	60%
CO ₂	230A
MIX	200A

*Nota: Imágenes ilustrativas

Modelo: AXT-TW300

MIG/MAG
Antorcha 250-300A
4.6 metros
Consumibles y conector tipo TWECO
USO INDUSTRIAL

Modelo: AXT-TW300EC

MIG/MAG
Antorcha 250-300A
4.6 metros
Consumibles tipo TWECO y Euroconector
USO INDUSTRIAL

Modelo: AXT-MIG25

MIG/MAG
Antorcha 200-230A
3 metros
Tipo BINZEL
Con Euroconector
USO PROFESIONAL

Para modelos:
AXT-SUPERMIG305
AXT-SUPERMIG255
AXT-ADVANMIG253

Para modelos:
AXT-EM200BV
AXT-MIG250
AXT-EM180BV

4) Modelo:
AXT-CTTR

Antorchas Plasma

Modelo:
AXT-PT60-2

1)AXT-MVB0660
Electrodo

2)AXT-MVF0601
Difusor cerámico

3)AXT-MVU0661-09
Punta

4)AXT-MVS0661
Boquilla roscada

5)AXT-MSM0098
Distanciador



Ciclo Trabajo	60%
HF	60A

Modelo:
AXT-IPT40

1)AXT-MVB0660
Electrodo

2)AXT-MVF0601
Difusor cerámico

3)AXT-MVU0661-09
Punta

4)AXT-MVS0661
Boquilla roscada

5)AXT-MSM0098
Distanciador



Ciclo Trabajo	60%
HF	40A

Modelo:
AXT-PT31-2

1)AXT-P31-1304
Electrodo

2)AXT-P31-1303
Aislador cerámico

3)AXT-P31-1302
Punta de corte

4)AXT-P31-1301
Bocal cerámico



Ciclo Trabajo	60%
HF	30A

*Nota: Imágenes ilustrativas



Modelo: AXT-PT60-2

Tipo TRAFIMET
6 metros
Recomendado
de Post Flujo
de 55 seg.
USO INDUSTRIAL

Para modelos:
AXT-P1060CD



Modelo: AXT-IPT40

6 metros
Tipo TRAFIMET
Recomendado de Post Flujo
de 35 seg.
USO INDUSTRIAL

Para modelos:
AXT-1045CD



Modelo: AXT-PT31-2

Conector Roscado 3/8"
5 metros, 2 pins.
Recomendado
de Post Flujo
de 40 seg.

Para modelos:
AXT-P9016BV
AXT-P9040CBV
AXT-TEC180
AXT-TEC200
VOL-TEC140
VOL-P7016BV

Consumibles MIG / MAG

Para Modelos: **AXT-EM152, VOL-MIG120 y VOL-MIG7100**

AXT-M15AK

Tobera MIG/MAG para tipo BINZEL
1 pza. en Blister



AXT-MDG15AK

Difusor de gas tipo BINZEL
2 pzas. en Blister



AXT-PCM608 / 0.8mm AXT-PCM609 / 0.9mm AXT-PCM601 / 1mm

Puntas de contacto MIG/MAG tipo BINZEL 2 pzas. en Blister



AXT-T22-50-1

Tobera MIG/MAG 22-50 tipo Tweco*
1 pza. en Blister

AXT-T22-50-5

Tobera MIG/MAG 22-50 tipo Tweco*
5 pzas. en bolsa plástica



AXT-T23-62-1

Tobera roscada con insulador integrado MIG/MAG 23-62 tipo Tweco*
1 pza. en Blister

AXT-T23-62-5

Tobera roscada con insulador integrado MIG/MAG 23-62 tipo Tweco*
5 pzas. bolsa



AXT-DF52-2

Difusor de gas 52 tipo Tweco*
1 pza. en Blister

AXT-DF52-50

Difusor de gas 52 tipo Tweco*
50 pzas. en bolsa plástica



AXT-DF52FN-2

Difusor de gas 52FN tipo Tweco*
2 pzas. en Blister

AXT-DF52FN-50

Difusor de gas 52FN tipo Tweco*
50 pzas. en bolsa plástica



AXT-I32T

Insuladores 32 tipo Tweco*
2 pzas en blister



AXT-PC14-30

Puntas de contacto 0.8 mm/.030" tipo Tweco*
4 pzas. en bolsa

AXT-PC14-35

Puntas de contacto 0.9 mm/.035" tipo Tweco*
4 pzas. en bolsa

AXT-PC14-45

Puntas de contacto 1.2 mm/.045" tipo Tweco*
4 pzas. en bolsa



Bornes

Conexión hembra

AXT-BORNEHEM 3/8

Borne conexión hembra 3/8, 10-25 mm
2 pzas. en bolsa



Conexión hembra

AXT-BORNEHEM 1/2

Borne conexión hembra 1/2, 35-50 mm
2 pzas. en bolsa



Conexión macho

AXT-BORNE 3/8

Borne conexión macho 3/8 10-25 mm
2 pzas. en bolsa



Conexión macho

AXT-BORNE 1/2

Borne conexión macho 1/2 35-50 mm
2 pzas. en bolsa



Conector hembra-macho

AXT-CEBORNE3/8 3/8"

AXT-CEBORNE1/2 1/2"
para extensión
2 pzas. en bolsa



Liners

Modelo:

AXT-LMEC45M

Liner de metal 4.5 m para antorcha con Euroconector.
Para modelo:

AXT-A20045M



Modelo:

AXT-LM45M

Liner de metal 4.5 m tipo Tweco* para antorcha.
Para modelo:

AXT-A30045M

AXT-A40045M



Modelo:

AXT-LT45M

Liner de teflón 4.5 m tipo Tweco* para antorcha.
Para modelo:

AXT-A30045M

AXT-A40045M



Accesorios y gatillo

AXT-CG62A45J62N

Cuello de ganso con pivote tipo Tweco*



AXT-CGT52BE4790

Cuello de ganso tipo Bernard*



Para modelos:

AXT-A20045M

AXT-A30045M

AXT-A40045M

BOQUILLAS de corte para gas butano tipo Harris*

AXT-BCGB1

Boquilla de corte #1

AXT-BCGB2

Boquilla de corte #2

AXT-BCGB3

Boquilla de corte #3



AXT-CTTR

Conector roscado Tipo Tweco*
Bolsa 5 pzas.



Gatillo

AXT-GPATT

Gatillo para antorcha tipo Bernard*

Modelos:

AXT-A20045M

AXT-A30045M

AXT-A40045M



TIG

Para antorchas: **AXT-WP-26P, AXT-26P-5, AXT-26-2F y ACP-WP-26-2f-5**

Porta mordazas TIG

AXT-T10N28 1/8"
AXT-T10N30 0.040"
AXT-T10N31 1/16"
AXT-T10N32 3/32"
 2 pzas en blister



Mordazas para TIG

AXT-T10N22 0.040"
AXT-T10N23 1/16"
AXT-T10N24 3/32"
AXT-T10N25 1/8"
 2 pzas en blister



Difusor de Alúmina para TIG

AXT-T10N49 No. 5
AXT-T10N48 No. 6
AXT-T10N47 No. 7
 2 pzas en bolsa



Tapa Larga

AXT-T57Y02
 2 pzas en bolsa



Aislador Cerámico

AXT-18CG
 2 pzas en bolsa



Plasma

Para antorchas: **AXT-PT-31 y AXT-PT-31-5**

1) AXT-P31-1304

Electrodo de dos puntas para antorcha de plasma



2) AXT-P31-1303

Aislador cerámico para antorcha de plasma

3 pzas en bolsa



3) AXT-P31-1302

Punta de corte para antorcha de plasma

3 pzas en bolsa



4) AXT-P31-1301

Bocal cerámico para antorcha de plasma

3 pzas en bolsa



1) AXT-PT60-01

Boquilla roscada (1 pza)

2) AXT-PT60-02

Punta de corte (3 pzas)

3) AXT-PT60-03

Difusor cerámico (2 pzas)

4) AXT-PT60-04

Electrodo (3 pzas)

5) AXT-PT60-05

Distanciador (2 pzas)



Consumibles exclusivos antorcha TRAFIMET

Accesorios caretas

Protector Externo modelos:

AXT-CEPROEXT

Para caretas:
AXT-CETIGER
AXT-CEPATRIA
AXT-CESKULL

AXT-CEPROEXT02


Para careta:
AXT-CE1002

VOL-CEPROEXT

Para caretas:
VOL-CEDRAGON
VOL-CEF1
VOL-CELUCHADOR
VOL-CE905

AXT-CEPROEXT-E

Para caretas:
AXT-CECHIVAS
AXT-CEAMERICA
AXT-CERAYADOS
AXT-CETIGRESFC



Protector Interno modelos:

VOL-CEPOINT

Para caretas:
VOL-CEDRAGON
VOL-CEF1
VOL-CELUCHADOR
VOL-CE905

AXT-CEPOINT

Para caretas:
AXT-CETIGER
AXT-CEPATRIA
AXT-CESKULL

AXT-CEPOINT02

Para careta:
AXT-CE1002



Arnes Caretas Electrónicas

ARNES
 Suspensión de matraca.

Modelo:
AXT-CEARNES
 Para caretas:
AXT-CETIGER
AXT-CEPATRIA
AXT-CESKULL



Modelo:
VOL-CEARNES

Para caretas:
VOL-CEDRAGON
VOL-CEF1
VOL-CELUCHADOR
VOL-CE905

AXT-CE1002
AXT-CECHIVAS
AXT-CEAMERICA
AXT-CERAYADOS
AXT-CETIGRESFC



Porta electrodo y pinzas

PORTAELECTRODO
 Tipo Jackson para trabajo pesado



AXT-PE200A
 Portaelectrodo 200 A
AXT-PE300A
 Portaelectrodo 300 A (Tipo LENCO)
AXT-PE500
 Portaelectrodo 500 A

PINZA DE TIERRA

AXT-PTA300A
 tipo Jackson 300 A
AXT-PTA500A
 tipo Jackson 500 A



SOPLETE DE OXIACETILENO 18" sin boquilla



AXT-HB1207

Kit Y Accesorios

KIT para soldar y cortar tipo Harris* Medium Duty modelo:

AXT-KSC1504

Características:

Capacidad de corte hasta 6" (150 mm)
 Capacidad para soldar 3/8" (9 mm)

Contiene:

1 Juego de mangueras de 5 metros de largo, con conexiones incluidas.
 1 Gafas protectoras.
 1 Encendedor sencillo de chispa manual.
 1 Maneral mezclador para oxígeno-acetileno.

1 Aditamento de corte para maneral.
 1 Multi flama para butano.
 1 Boquilla para corte con oxígeno-acetileno.
 3 Boquillas para soldar.
 1 Regulador de oxígeno.
 1 Regulador para acetileno / butano.
 1 Juego de limpieza de boquillas.
 1 Estuche de plástico.





VOLT

W E L D

®


VOLT
WELD


VOL-MIG7100I




Visita nuestro sitio web

www.itcompany.com.mx

 /oficialitc

 itc_oficial

 International Tool Company Oficial